

OLEJ HYDRAULICZNY JUNGHEINRICH 46

Wysokiej jakości olej hydrauliczny, szczególnie przeznaczony do układów hydraulicznych w wózkach widłowych.

OPIS

OLEJ HYDRAULICZNY JUNGHEINRICH 46 jest półsyntetycznym, niezawierającym cynku olejem o wysokim wskaźniku lepkości. Został opracowany pod kątem spełniania wymagań układów hydraulicznych w wózkach widłowych. Olej zapewnia bardzo dobrą charakterystykę lepkościowo-temperaturową, czego wyrazem jest wysoki wskaźnik lepkości.

ZASTOSOWANIE

OLEJ HYDRAULICZNY JUNGHEINRICH 46 może być stosowany w układach hydraulicznych wózków widłowych, zgodnie z zaleceniami producenta. Rekomendowany jest do zastosowania w układach, gdzie kluczowa jest niska lepkość w trakcie uruchomienia w niskiej temperaturze oraz wyższa lepkość w wysokich temperaturach. Olej ten wykazuje obniżoną tendencję do pienienia oraz bardzo dobre zdolności wydzielania powietrza. Produkt ten posiada wysoką odporność na starzenie.

W Karcie Charakterystyki produktu znajdują się informacje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu i jego składowania.

TYPOWE PARAMETRY

Gęstość w 15°C	DIN 51757	0,869 g/ml
Lepkość kinematyczna w 40°C	DIN EN ISO 3104	45,0 mm ² /s
Lepkość kinematyczna w 100°C	DIN EN ISO 3104	8,0 mm ² /s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	157
Temperatura zapłonu, COC	DIN ISO 2592	182°C
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-48°C

REKOMENDACJE

- ISO 6743/4 L-HV
- DIN 51524/3 HVLP
- HOCNF (ISO VG 15, 22, 32, 46)
- SS 155434 (ISO VG 22)
- Bosch-Rexroth RE 90220 (ISO VG 32, 46, 68)